

O1		O2	O3	O4	D5
wymiary otworu w ścianie	S	240	240	120	120
	H	215	150	100	210
ilość sztuk		4	4	1	2
uwagi		pcw, kolor szary,			Drzwi stalowe pełne – EI30 w kolorze szarym, wym. min. w świetle ościeżnic jednego skrzydła – 90x200cm

DZ		DZ1	D1	D2	D3	D4
wymiary otworu w ścianie	S	110	110	100	100	90
	H	210	210	210	210	210
ilość sztuk	L		7	3		
	P	1	1	4	2	1
uwagi		Drzwi zewnętrzne, pcw, kolor szary, szkło bezpieczne, antywłamaniowe, wym. w świetle ościeżnic min. 90x200cm.	Drzwi zewnętrzne, pcw, kolor szary, pełne, wym. w świetle ościeżnic min. 90x200cm.	typowe drewniane		Drzwi wewnętrzne, pcw, kolor szary, szkło bezpieczne, wym. w świetle ościeżnic min. 90x200cm.

**UWAGA:**  
Wym. zewnętrzne stolarki ustalić po demontażu stolarki istniejącej.  
Drzwi i ścianki wc i pryszniców w pom. szatni i soclanym z płyt HPL w kolorze szarym.

TEMAT	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA PRZYCHODNIĘ KARDIOREHABILITACJI AWF W KATOWICACH. KATOWICE UL. KOŚCIUSZKI 84 , DZ NR. 24/5		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	SKALA	1:50
TREŚĆ	ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI	RYS. NR	<b>10</b>
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	WRZESIEŃ 2017	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Nowakowski upr. bud. nr. 665/84		