



- Ⓡ – zasilenie reklamy świetlnej (puszka inst. IP54)
- ⌘ – gniazdo wtykowe p/t podwójne 2x(2P+Z)
- ⌘ – gniazdo informatyczne p/t pdwójne 2xRJ45
- Ⓢ – centrala wentylacyjna
- Ⓜ – jednostka zewn. centrali
- Ⓜ – wyłącznik RJ2B..–30–AC w osłonie RWN1x4
- przewód w posadzce w nurze ochronnej
- Ⓜ – telefon stacjonarny
- Ⓜ – suszarka basenowa
- Ⓜ – suszarka do ręk
- Ⓜ – kamera instalacji dozоровей
- Ⓜ – wentylator pomocniczy z opóźnionym wył.
- 0.3 – wysokość zabudowy w [m]

UWAGI:
1. Wentylatory węzłów sanitarnych, podłączone do obwodu oświetlenia, wyłączają się z opóźnieniem.

TEMAT	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA PRZYPADNIE KARDIOREHABILITACJI AWF W KATOWICACH. KATOWICE UL. KOŚCIUSZKI 84 , DZ NR. 24/5		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
TREŚĆ	ODBIORNIKI STAŁE+GNIĄZDA WTYK. —lokalizacja urządzeń		RYS. NR E8
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTOWAŁ	Antoni HADASZ upr.bud. b/o 1127/94 UW K–ce Śl.l.B. SLK/IE/7372/01		WRZESIEŃ 2017