








Zestawienie ślusarki drzwiowej zewnętrznej

drzwi aluminiowe							
SYMBOL	D1		D2		D4		D5
Schemat drzwi wymiary w świetle ościeżnicy (cm)							
	PRAWA	LEWA	PRAWA	LEWA	PRAWA	LEWA	
PRZYZIEMIE	-	1	-	1	-	-	-
PARTER	-	-	-	-	1	1	2
RAZEM	-	1	-	1	1	1	2
UWAGI	<p>D1 - drzwi aluminiowe, profil ciepły, zablendowane u dołu i u góry malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 wyposażone w samozamykacz, klamkę i zamek.</p> <p>D2 - drzwi aluminiowe, profil ciepły, zablendowane u dołu i u góry malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 wyposażone w samozamykacz, klamkę i zamek.</p> <p>D4 - drzwi aluminiowe, profil ciepły, szklone szkłem bezpiecznym i szkłem antywłamaniowym, malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 wyposażone w samozamykacz, klamkę, antabę i zamek. Drzwi komunikacyjne i ewakuacyjne, okucia antywłamaniowe.</p> <p>D5 - drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, profil ciepły, zablendowane u dołu i u góry, naświetle górne zablendowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 wyposażone w samozamykacz, klamkę, antabę i zamek. Drzwi ewakuacyjne, okucia antywłamaniowe.</p> <p>Całość drzwi powinna spełniać warunek $K=2,20 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>						

Drzwi powietrzno-szczelne

drzwi stalowe	
SYMBOL	D3 - PRAWA
Schemat drzwi wymiary w świetle ościeży (cm)	
przysiemie	2
parter	-
RAZEM	2
UWAGI	<p>ZASTOSOWANO DRZWI POWIETRZNO-SZCZELNE W WENTYLATOROWNI</p> <p>Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 40 kg/m³, malowana w kolorze RAL 7035.</p> <p>Rama drzwiowa wykonana z profilu zamkniętego oraz wyposażona w kotwy do montażu w ścianach betonowych lub murowanych.</p> <p>Próg murowany o wysokości 10 cm</p>

Zestawienie ślusarki drzwiowej p.poż.

drzwi stalowe wewnętrzne EI 30			
SYMBOL	Ds1		Ds2
Schemat drzwi wymiary w świetle ościeżnicy (cm)			
	PRAWA	LEWA	
PRZYZIEMIE	1	-	1
PARTER	-	-	-
RAZEM	1	-	1
UWAGI	<p>Drzwi stalowe wewnętrzne to drzwi z jednym zamkiem w kolorze RAL 7035</p> <p>Drzwi Ds2 to drzwi dwuskrzydłowe</p>		

UWAGI:

- Wymiary podano w centymetrach.
- Przed zamówieniem ślusarki drzwiowej i drzwi powietrzno-szczelnych wymiary należy sprawdzić na budowie.

Koplowanie, publikacje, oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z późniejszymi zmianami.

<div><div>"ABRYŚ"</div><div>RUDA ŚLĄSKA ul. Gwarecka 27</div></div>	Nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Podpis	Data
	Projektował	mgr inż. arch. Maciej Laskowski	217/90	architektoniczna	01/2010
	Opracował	mgr inż. arch. Marcin Szyk			
	Sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Cieślak-Rolla	15/03	architektoniczna	
Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72a , 40-065 Katowice			Branża: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA		
Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. J. KUKUCZKI PRZY ULICY MIKOŁOWSKIEJ 72A W KATOWICACH - BUDYNEK SALI SPORTOWEJ -			Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ			Nr archiwalny: 10.PW.AB.03		Nr rysunku: 24